Produktinformationsblad – Träskyddsbehandlat virke

Träskyddsklass: NTR GRAN

Ovan mark delvis skyddad

Kvalitetskontrollerat och certifierat impregnerat virke enligt Nordiska Träskyddsrådets NTR-System

---

Tillverkare
Södra Wood, Åstorp, Åstorp

Träskyddsklass, användningsklass och användningsområde
Träskyddsklass NTR GRAN mot röta och insekter i användningsklass 3.1 enligt SS-EN 335. Trä av gran med god beständighet ovan mark och endast i följande produkter: utvändiga panelbrädor, vindskivor, vattbrädor, strö- och bärläkt samt spikläkt. Innehåller Propiconazol och virket ska inte användas i lekutrustning och utemöbler.

Certifierad tillverkning enligt Nordiska Träskyddsrådets NTR standard
Södra Wood, Åstorp uppfyller Nordiska Träskyddsrådets kvalitetskrav och är kvalitetskontrollerat och tilldelats tillverkningscertifikat 196-05 & 196-06 utfärdat av RISE. Virket innehåller minst 10 kg/m³ medel i splintveden samt uppfyller inträngningsklass NP1 enligt SS-EN 351-1, ingen inträngning. 3 mm i analytisk zon.

Virket är en biocidbehandlad vara med aktiva ämnen
Träskyddsbehandlingen är utförd med Tanalith E 3463/E 3475 som har godkännande av Nordiska Träskyddsrådet med avseende på effektivitet mot röta och insekter med certifikatnummer 200. Tanalith E 3463/E 3475 är en biocidprodukt godkänd av KemI med avseende på miljö- och hälsa och har reg.nr.: 5822 och innehåller Koppar (granulat), Propikonazol, Tebukonazol som verksamma ämnen.

Produktvalsprincipen
Träskyddsbehandlat virke ska användas då utökat motstånd mot röta och biologiska skadegörare krävs och inte kan uppnås genom byggnadstekniska åtgärder. Överväg konstruktion och materialval som leder till minsta belastning på hälsa och miljö, med beaktande av byggnationens långsiktiga krav och hållbar resursanvändning.

Skyddsåtgärder och personligt skydd
Vid dammande bearbetning utförd utan möjlighet till god luftväxling bör andningsskydd användas. Trädamm kan vara farligt vid inandning. Halvmask med partikelfilter P2 ger då fullgott skydd.

Återbruk och avfallshantering av virkesavfall och utrangerat virke
Med detta virke följer en avfallsdeklaration med instruktioner för återbruk och avfall. Träskyddsbehandlat virke får återbrukas men inte användas som bränsle i privat värmepanna eller för eldning. Avfall lämnas till lokal återvinningsanläggning.

Informationsplikt för handel med behandlade varor och styckmärkning
Denna information uppfyller vad som anges i Biocidförordningen Artikel 58 om Biocidbehandlade varor och ska anslås invid behandlat virke samt finnas tillgänglig för den som hämtar virket. NTR GRAN kan vara styckmärkt med NTR kvalitetsmärke eller med texten NTR GRAN i klartext på ändträt.

20 års rötskyddsgaranti ges till konsumenter
Södra Wood, Åstorp och alla medlemmar i Svenska Träskyddsföreningen ger funktionsgaranti på rötskyddet för virke i klass NTR A och NTR AB till konsumenter som kan uppvisa kvitto och garantisedel. Begär garantisedel från din byggvaruhandlare. Mer information finns på https://traskydd.com/rotskyddsgaranti/

Ansvarig utgivare är Södra Wood, Åstorp och informationen avser trävaror i angiven träskyddsklass tillverkade med Tanalith E 3463/E 3475. Skapad 2024-10-30 08:16

SÖDRA

Skanna koden med mobiltelefon för att hämta denna information.
https://tsm.traskydd.com/doc/14586

Rätt trä på rätt plats

NTR
The Wood Durability Quality System

Skanna koden med mobiltelefon för mer information om att välja rätt trä.

Dok. uppdat: 2024-03-01